

遮阳窗帘技术规格及要求

（一）产品要求

- 1、材质：可阻挡可见光的玻璃纤维面料
- 2、环保要求：GB50325-2001. 面料中化学成分含量不得超过国家最新颁布的相关标准及规范要求。
- 3、质量要求：防污，防霉，耐脏，抗变形，抗静电，不起皱，不褪色，垂感好。
- 4、防火等级：GB50016-2014 B1 级
- 5、透光度：开孔率 1%。

（二）品牌及服务要求

- 1、采购的设备材料名称：手动遮阳卷帘
- 2、品牌：高品质遮阳面料，符合国家优良质量标准指标。
- 3、规格及数量：暂估总量约 1697.18 平方米（以现场实际情况为准）。
- 4、材料生产的原厂授权要求：需提供生产厂家及面料厂家授权书
- 5、维保要求：2 年（从本所出具验收报告后开始计算）
- 6、技术架构适用性：整体机构在使用时无噪音
- 7、系统稳定性和可靠性：保证手动卷帘升降保持平滑
- 8、技术安全评估要求：安装稳定，保证没有掉落风险

配件名称	技术参数及性能描述
驱动机构 (制头和尾端)	<ol style="list-style-type: none">1. 负载不小于 10KG;2. 减速比不小于 1: 1.7;3. 带减速省力装置, 省力 30%以上高强度工程塑料配件, 抗紫外线, 耐冲击适用于重型卷帘;4. 内置优质金属承重芯, 优质弹簧, 具有噪音小, 手感轻, 承重大等优点

	<p>5. 使用寿命高达 10000 次以上；</p> <p>6. 外面流线美观，常规颜色：灰、白。</p> <p>（多款可选）</p> <p>安装总成 a) 材质：2 mm 厚 Q235-A 冷轧钢板冲压成型。表面打磨光亮，做热镀锌或电镀锌，较好防锈防腐效果。</p> <p>b) 具有转向轻巧灵活的特性，无明显噪音。</p>
拉珠及锁扣	<p>采用优质低延伸率的拉线，采用 POM、HDPE 等优质的工程塑料。</p> <p>（多款，可选）</p>
卷管	<p>a) 材质：GB6063-T5，管径 38mm，管材壁厚 1.2 mm，内含加强筋，以提高卷筒的抗弯强度。铝管 3 米长度时的自然挠度≤ 1.5mm，铝管机械性能 达到 GB6063-T5 铝合金牌号标准。</p> <p>（多款，可选）</p>
底槽	<p>a) 材质 GB6063-T5，设计有配重仓，重量≥ 0.45KG/M，能够保持面料平整，表面阳极氧化处理。</p> <p>b) 帘布底端插到下轨内，采用压条均匀压入的连接方法保证底部不起皱，并均匀包裹底槽，底槽不外露。</p>
面料	<p>高品质遮阳面料</p> <p>遮阳面料（1%）</p> <p>产品描述（灰白，平纹）</p> <p>材质：30%玻纤+70%PVC</p> <p>开孔率：1%</p> <p>克重：420g/m²±5%</p> <p>厚度：0.60/mm±5%</p> <p>色牢度：>7 级</p> <p>阻燃：GB8624 B1 级</p> <p>环保认证：Oeko-tex Standard 100、Greenguard</p>

防污，防霉，耐脏，抗变形，抗静电，不起皱，不褪色，垂感好

品牌要求：供应商所使用的面料品牌包括但不限于常州霸狮腾、山东玉马、浙江西大门、宁波先锋，如使用其他面料品牌，该面料的技术规格应不低于本谈判文件对面料的要求。